



Правила приемки, разгрузки и хранения товара

1. Требования к транспортировке товара

1.1. Для перевозки товара применяется любой вид транспорта в соответствии с правилами перевозки и условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта. Площадка должна быть ровной, открытой. Товар (сэндвич-панели) загружают в 2 ряда по ширине и 2 ряда по высоте при упаковке «европоддон».

1.2. Длина площадки должна составлять не менее 12-16,0 метров (при отгрузке коротких паллет длина площадки может быть меньше – 9-11 метров).

1.3. Обязательно фиксирование товара стяжными ремнями, не менее 2 ремней на одну паллету.

1.4. При отгрузке паллет «европоддон» – необходимо наличие 4-х пар грузоподъемных мягких строп (при отгрузке 8 паллет) для выгрузки паллет на объекте.

1.5. Габариты авто фуры при установке в 2 ряда:

1.5.1 Длина: 13,6м и 16,0м

1.5.2 Ширина:

- 2,45м под ширину панелей 1000мм

- 2,48м под ширину панелей 1190мм

- 2,65м под ширину панелей 1190мм с деревянной обрешеткой

1.5.3 Высота: 2,7м

2. Разгрузка и хранение товара

2.1. Сэндвич-панели укладываются Поставщиком в горизонтальном положении по типам и размерам в паллеты. Транспортирование панелей осуществляется в пакетированном виде.

2.2. Разгрузочные площадки и подъездные пути к ним должны иметь ровное, желательно твердое покрытие и содержаться Покупателем в исправном состоянии: спуски и подъемы в зимнее время должны очищаться ото льда (снега) и посыпаться песком или шлаком.

2.3. Сэндвич-панели разгружаются грузоподъемными средствами грузоподъемностью не менее 5 тонн при помощи специальной траверсы с закрепляемыми на ней грузовыми стропами (текстильными лентами). Поднимать допускается по одной паллете за один раз, при этом необходимо обращать внимание на совмещение центра тяжести траверсы и паллеты.

2.4. При проведении разгрузочных работ, в процессе хранения следует предохранять заводскую упаковку от повреждений. При разрыве упаковки следует защитить товары от влаги, загрязнений, солнечных лучей.

2.5. Запрещается хранение товара без заводской упаковки, в складах открытого типа или без навеса, не защищающих их от воздействия атмосферных осадков, попадания влаги, загрязнений, солнечных лучей.

2.6. Складевать паллеты с сэндвич-панелями «одна на другую» в высоту допускается не более двух паллетов, но не более 1,8 м.

2.7. Площадка для складирования паллетов с сэндвич-панелями должна быть горизонтальной (уклон не более 1 градуса) и ровной (отклонения от плоскости не более 0,5 см на 1 м длины).

2.8. При складировании под каждый паллет с сэндвич-панелями необходимо подложить подкладки из бруса сечением 100 мм*100 мм. (или доски толщиной 50 мм.) с шагом не более 1,5 м., так чтобы свес краев паллета был от 0,4 м. до 0,75 м. При штабелировании паллетов в несколько рядов прокладки должны располагаться друг над другом.

2.9. Расстояние между рядами паллетов с сэндвич-панелями назначается с учетом возможности прохода для строповки и не должно быть менее 1 м.

2.10. Хранить сэндвич-панели более двух месяцев не рекомендуется из-за затруднений со снятием защитной пленки. В течение 5-7 дней после монтажа сэндвич-панели, с нее следует удалить защитную пленку.